

	ITHAQUA
Tailles de cadre disponibles	P, M, G, TG
Type de jeu de direction	Conique intégré
S.H.I.S.	IS42/28,6   IS52/40
Diamètre supérieur du jeu de direction [mm]	42
Diamètre inférieur du jeu de direction [mm]	52,1
Hauteur hors tout partie basse du jeu de direction [mm]	1
Longueur de la fourche (maximale)/déport	511/51
Type de jeu de pédalier/largeur	PF121 (DI 41 mm)/121 mm
Denture de plateau maximale 1x 2x 3x	32 N.D. N.D.
Espacement [mm]	197
Type d'axe de roue arrière	Traversant 12 mm / L229 mm / F20 mm / M12 x 1,75
Patte de dérailleur	913015-003
Support de frein arrière	160 mm / Post Mount
Diamètre du collier de dérailleur avant [mm]	N.D.
Type de dérailleur avant	N.D.
Diamètre de la tige de selle [mm]	31,6
Diamètre du collier de tige de selle [mm]	34,9
Grosueur de pneus maximale [po]	5,0
Points de fixation pour porte-bidons	1
Fixation ISCG 05	Non
Guide-câble pour tige de selle télescopique	Oui
Guide-câble externe [quantité]	914100-001 [4]
Port de câble GIZMO [quantité]	959800-15-310 [2]
Bouchon GIZMO 5 mm [quantité]	959800-15-307 [1]
Bouchon GIZMO 4 mm [quantité]	959800-15-306 [1]
Port de câble externe triple [quantité]	914100-016 [1]
Réducteur de port de câble 5 mm -> 4 mm [quantité]	914100-017 [1]
Bouchon de port de câble [quantité]	914100-018 [1]