

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

2021 VFR

	VFR	VFR 24
Tailles de cadre disponibles	14.5, 16, 18, 20, 22, 24	14"
Type de jeu de direction	Conique intégré	Interne
SHIS	IS42/28,6 IS52/40	ZS44/28,6 ZS44/30
Diamètre supérieur du jeu de direction [mm]	42	44
Diamètre inférieur du jeu de direction [mm]	52,1	44
Hauteur hors tout partie basse du jeu de direction [mm]	1	3
Longueur de la fourche (maximale)/déport	385/49	375/40
Type de jeu de pédalier/largeur	BSA/68	BSA/68
Espacement [mm]	135	135
Type d'axe de roue arrière	10 mm à DR	10 mm à DR
Type d'axe de roue avant	10 x 100 mm à DR	10 x 100 mm à DR
Patte de dérailleur	959371-8-5	959371-8-5
Support de frein arrière	Tirage linéaire	Tirage linéaire
Diamètre du collier de dérailleur avant [mm]	31,8	31,8
Type de dérailleur avant	Traction par le bas	Traction par le bas
Diamètre de la tige de selle [mm]	27,2	27,2
Diamètre du collier de tige de selle [mm]	31,8	31,8
Grosseur de pneus maximale [mm]	32	32
Points de fixation pour porte-bidons	2	1
Compatibilité avec les garde-boue	Oui	Oui
Compatibilité avec les porte-bagages	Oui	Oui
Port de câble GIZMO [quantité]	959800-15-310 [2]	959800-15-310 [4]
Bouchon GIZMO 5 mm [quantité]	N.D.	959800-15-307 [2]
Bouchon GIZMO 4 mm [quantité]	959800-15-306 [1]	959800-15-306 [1]
Butée de câble GIZMO [quantité]	959800-15-308 [1]	959800-15-308 [1]
Inserts de patte de cadre Flip	959371-8-6	959371-8-6