

	AURUM ALUMINUM
Tailles de cadre disponibles	P, M, G, TG
Type de jeu de direction	Conique interne
S.H.I.S	ZS44/28,6 ZS56/30
Diamètre supérieur du jeu de direction [mm]	44
Diamètre inférieur du jeu de direction [mm]	56
Hauteur hors tout partie basse du jeu de direction [mm]	3,2
Longueur de la fourche (maximale)/déport	568/ RS48, Fox52
Type de jeu de pédalier/largeur	BSA/83
Denture de plateau maximale 1x 2x 3x	36 N.D. N.D.
Espacement [mm]	142
Type d'axe de roue arrière/longueur/longueur des filets/pas de filetage	Traversant 12 mm / 168,5 mm / 20 mm / M12 x 1,0 mm Syntace 142 913105-001-1
Patte de dérailleur	913015-001-1
Support de frein arrière	180 mm Post Mount
Diamètre du collier de dérailleur avant [mm]	N.D.
Type de dérailleur avant	N.D.
Diamètre de la tige de selle [mm]	30,9
Diamètre du collier de tige de selle [mm]	915000-002 [34,9]
Grosseur de pneus maximale [po]	650B x 2,5
Nombre de points de fixation à porte-bidon	N.D.
Fixation ISCG 05	Oui
Guide-câble pour tige de selle télescopique	Non
Boulon Syntace supplémentaire	N.D.
Longueur de l'amortisseur [mm/po]	241,3/9,5
Course de l'amortisseur [mm/po]	76,2/3
Entretoises d'amortisseur à la biellette [L*DI, mm]	N.D.
Entretoises d'amortisseur au cadre [L*DI, mm]	22,2*10
Orientation de l'amortisseur	Réservoir vers le haut
Raideur de ressort [lb/po]	350 (P), 400 (M), 450 (G), 500 (TG)

	AURUM ALUMINUM
Amortisseur 1	Fox DHX RC2/RC4 Compr.=M / Dét.=M / Pression rés. =160 psi
Amortisseur 2	Fox Van Compr. = M / Dét. = M / Pression rés. = 300 psi
Amortisseur 3	RockShox Vivid RC2 Compr. = L
Amortisseur 4	RockShox Vivid Air Compr. = M / Dét. = ? / Entr. vol. = ?
Roulement de pivot au boîtier de pédalier [DI*DE*I mm]	15*28*7 (6902)
Pivot au boîtier de pédalier [quantité]	t913600-002 axe + écrou 913300-003 - entretoises 4 mm (2) 913200-6902 - roulements (2)
Roulement de pivot à la patte de cadre [DI*DE*I mm]	12*24*6(6901)
Pivot à la patte de cadre [quantité]	913500-001 - axe 913300-002 - entretoises 2 mm (2) 913300-001 - entretoises 4 mm (2) 913200-6901 - roulements (2)
Roulements de pivot au hauban [DI*DE*I mm]	15*28*7 (6902)
Pivot au hauban [quantité]	913500-002 - axes [2] 913300-003 - entretoises 4 mm [2] 913200-6902 - roulements [2]
Roulement de pivot à la biellette [DI*DE*I mm]	15*28*7 (6902)
Pivot à la biellette [quantité]	"913600-001 - axe 913300-003 - entretoises [2] 913200-6902 - roulements [2]"
Visserie d'amortisseur à la biellette [quantité]	959800-15-203
Visserie d'amortisseur au cadre	913800-002 axe + écrou
Guide-câbles simples pour gros tube [quantité]	914100-002 [5]
Guide-câbles simples pour petit tube [quantité]	914100-001 [2]
Guide-câbles doubles [quantité]	[0]
Guide-câbles triples [quantité]	[0]
Protecteur de base	915200-001
Protecteur de hauban	915300-001
Buté de fourche/protecteur de tube oblique	915400-001
Garde-boue	915100-001
Guide-câbles	N.D.