

# SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 2019 BIGFOOT VLT

|  | BIGFOOT VLT  |
|--|--|
| Tailles de cadre disponibles                               | P, M, G, TG  |
| Type de jeu de direction                                   | Conique intégré  |
| S.H.I.S.   | IS42/28,6   IS52/40                                    |
| Diamètre supérieur du jeu de direction [mm]                | 44   |
| Diamètre inférieur du jeu de direction [mm]                | 56   |
| Hauteur hors tout partie basse du jeu de direction [mm]    | 2,8  |
| Longueur de la fourche (maximale)/déport                   | 511/51   |
| Plateau maximal  | 38D  |
| Espacement [mm]  | 197  |
| Type d'axe de roue arrière                                 | Traversant 12 mm / L229 mm / F20 mm / M12 x 1,75 Maxle |
| Patte de dérailleur  | 913015-003   |
| Support de frein arrière                                   | 160 mm Post Mount                                      |
| Type d'axe de roue avant                                   | N.D. (selon la fourche)                                |
| Diamètre de la tige de selle [mm]                          | 31,6   |
| Diamètre du collier de tige de selle [mm]                  | 915000-002 [34,9]                                      |
| Grosseur de pneus maximale [po]                            | 26 x 4,8 po  |
| Nombre de points de fixation à porte-bidon                 | 2  |
| Guide-câble pour tige de selle télescopique                | Câblage interne  |
| Port de câble externe double [quantité]                    | 914100-015 [2]   |
| Bouchon de port de câble interne 4 mm [quantité]           | 914100-017 [2]   |
| Bouchon de port de câble interne [quantité]                | N.D.   |
| Bouchon de port interne Di2 [quantité]                     | 914100-019 [1]   |
| Moteur   | Shimano STEPS 7000/8000                                |
| Batterie   | Simplo 630Wh/504Wh                                     |
| Afficheur  | Shimano STEPS  |
| Bouton de mise en marche (caoutchouc)                      | 915700-008   |
| Couvercle de port de charge                                | 915700-009   |
| Entretoise de support de moteur Fluid VLT                  | 913300-017   |
| Cache-moteur E7000   | SM-DUE70-A + Norco (sur mesure)                        |
| Support de batterie / partie supérieure                    | 915700-010   |
| Support de batterie / partie inférieure (TP-SMN-01/02)     | 915700-011   |
| Butée de fourche   | 915500-005   |
| Boulon M8 x 1,25 / L18 / HEX5                              | 913400-023 [4]   |
| Boulon M8 x 1,25 / L13,5 / HEX5                            | 913400-024 [2]   |
| Boulon M4 x 14 / SHCS                                      | T[2] ISO4762   |
| Boulon M5 x 12 / SHCS                                      | 913400-021 [7] ISO4762                                 |
| Boulon M3 x 6 / connecteur d'alimentation de batterie SHCS | [2] ISO4762  |
| Boulon à tête fraisée M3 x 8 / port de charge SHCS         | 913400-022 [4] ISO10642                                |
| Boulon à tête ronde M6 x 10                                | [4] ISO7380  |