

	CHARGER 9	CHARGER 7	CHARGER 24	CHARGER 20
Tailles de cadre disponibles	TTP, TP, P, M, G, TG	TTP, TP, P, M, G, TG Forma : TTP, TP, P	P	P
Type de jeu de direction	Conique intégré	Conique intégré	Interne	Interne
S.H.I.S.	IS42/28,6 IS52/40	IS42/28,6 IS52/40	ZS44/28,6 ZS44/30	ZS44/28,6 ZS44/30
Diamètre supérieur du jeu de direction [mm]	42	42	44	44
Diamètre inférieur du jeu de direction [mm]	52,1	52,1	44	44
Hauteur hors tout partie basse du jeu de direction [mm]	1	1	3	3
Longueur de la fourche (maximale)/déport	506/51	487/42	416/40	350/42
Type de jeu de pédalier/largeur	BSA/73	BSA/73	BSA/73	BSA/73
Denture de plateau maximale 1x 2x 3x	38 28/40 26/36/48	38 28/40 26/36/48	38 34/42 NA	38 34/42 NA
Espacement [mm]	135	135	135	135
Type d'axe de roue arrière	10 mm à DR	10 mm à DR	10 mm à DR	10 mm à DR
Patte de dérailleur	913010-001	913010-001	959376	959376
Support de frein arrière	160 mm / Post Mount	160 mm / Post Mount	IS	IS
Diamètre du collier de dérailleur avant [mm]	34,9	34,9	31,8	31,8
Type de dérailleur avant	Collier bas / traction par le bas	Collier bas / traction par le bas	Collier bas / traction par le bas	Collier bas / traction par le bas
Diamètre de la tige de selle [mm]	31,6	31,6	27,2	27,2
Diamètre du collier de tige de selle [mm]	34,9	34,9	31,8	31,8
Grosseur de pneus maximale [po]	2,2	2,2	2,2	2,2
Points de fixation pour porte-bidons	2	2	1	0