

	FLUID HT	FLUID HT 24	FLUID HT 20
Tailles de cadre disponibles	TP, P, M, G, TG	TTP	TTTP
Type de jeu de direction	Conique intégré	Interne	Interne
S.H.I.S.	IS42/28,6 IS52/40	ZS44/28,6 ZS44/30	ZS44/28,6 ZS44/30
Diamètre supérieur du jeu de direction [mm]	42	44	44
Diamètre inférieur du jeu de direction [mm]	52,1	44	44
Hauteur hors tout partie basse du jeu de direction [mm]	1	3	3
Longueur de la fourche (maximale)/déport	507/42 (TP, P) 531/51 (M, G, TG)	464/40	382
Type de jeu de pédalier/largeur	BSA/73	BSA/73	40
Denture de plateau maximale 1x 2x 3x	34 (TP, P) 34 (M, G, TG)	32	32
Espacement [mm]	141	141	141
Type d'axe de roue arrière	10 mm à DR	10 mm à DR	10 mm à DR
Patte de dérailleur	913010-001	913010-001	913010-001
Support de frein arrière	160 mm / Post Mount	160 mm / Post Mount	160 mm / Post Mount
Diamètre du collier de dérailleur avant [mm]	Non compatible avec les dérailleurs avant	N.D.	NA
Diamètre de la tige de selle [mm]	31,6	31,6	31,6
Diamètre du collier de tige de selle [mm]	34,9	34,9	34,9
Grosueur de pneus maximale [po]	3,0	2,6	2,6
Points de fixation pour porte-bidons	1	0	0
Fixation ISCG 05	Non	Non	Non
Guide-câble pour tige de selle télescopique	Oui / câblage interne	Non	Non
Port de câble GIZMO [quantité]	959800-15-310 [1]	N.D.	N.D.
Bouchon GIZMO 4 mm [quantité]	959800-15-306 [1]	N.D.	N.D.