

	REVOLVER 9	REVOLVER 7
Tailles de cadre disponibles	P, M, G, TG	TP, P, M, G, TG
Type de jeu de direction	Conique intégré	Conique intégré
S.H.I.S.	IS42/28,6 IS52/40	IS42/28,6 IS52/40
Diamètre supérieur du jeu de direction [mm]	42	42
Diamètre inférieur du jeu de direction [mm]	52,1	52,1
Hauteur hors tout partie basse du jeu de direction [mm]	1	1
Longueur de la fourche (maximale)/déport	506/51	487/42
Type de jeu de pédalier/largeur	PF30/73	PF30/73
Denture de plateau maximale 1x 2x 3x	38 28/40 26/36/48	38 28/40 26/36/48
Espacement [mm]	142	142
Type d'axe de roue arrière	Traversant 12 mm / L174 mm / F20 mm / M12 x 1,75	Traversant 12 mm / L174 mm / F20 mm / M12 x 1,75
Patte de dérailleur	Patte : 959375-15-3 Boulon : 959375-14-03	Patte : 959375-15-3 Boulon : 959375-14-03
Support de frein arrière	160 mm / Post Mount	160 mm / Post Mount
Diamètre du collier de dérailleur avant [mm]	34,9	34,9
Type de dérailleur avant	Collier haut / traction par le haut	Collier haut / traction par le haut
Diamètre de la tige de selle [mm]	30,9	30,9
Diamètre du collier de tige de selle [mm]	915000-002 [34,9]	915000-002 [34,9]
Grosseur de pneus maximale [po]	2,2	2,2
Points de fixation pour porte-bidons	2	2
Fixation ISCG 05	Non	Non
Guide-câble pour tige de selle télescopique	Non	Non
Port de câble interne [quantité]	95064825-14-4 [6]	95064825-14-4 [6]
Bouchon de câblage interne 4 mm [quantité]	95064825-14-2[4]	95064825-14-2[4]
Bouchon de câblage interne 5 mm [quantité]	95064825-14-3[2]	95064825-14-3[2]
Capot de porte de câble interne [quantité]	95064825-14-5 [2]	95064825-14-5 [2]