

	STORM 9	STORM 7.1/2	STORM 7.3	Storm 7.4/7.4 ST
Tailles de cadre disponibles	P, M, G, TG	TTP, TP, P, M, G, TG Forma : TTP, TP, P	TTP, TP, P, M, G, TG Forma : TTP, TP, P	TTP, TP, P, M, G, TG Forma : TTP, TP, P
Type de jeu de direction	Interne	Interne	Interne	Interne
S.H.I.S.	ZS44/28,6   ZS44/30	ZS44/28,6   ZS44/30	ZS44/28,6   ZS44/30	ZS44/28,6   ZS44/30
Diamètre supérieur du jeu de direction [mm]	44	44	44	44
Diamètre inférieur du jeu de direction [mm]	44	44	44	44
Hauteur hors tout partie basse du jeu de direction [mm]	3	3	3	3
Longueur de la fourche (maximale)/déport	495/42	495/42	480/42	480/42
Type de jeu de pédalier/largeur	BSA/73	BSA/73	BSA/73	BSA/73
Denture de plateau maximale 1x 2x 3x	38 28/40 26/36/48	38 28/40 26/36/48	38 28/40 26/36/48	38 28/40 26/36/48
Espacement [mm]	135	135	135	135
Type d'axe de roue arrière	10 mm à DR	10 mm à DR	10 mm à DR	10 mm à DR
Patte de dérailleur	913010-001	913010-001	913010-001	959371-10
Support de frein arrière	160 mm / Post Mount	160 mm / Post Mount	160 mm / Post Mount	Tirage linéaire
Diamètre du collier de dérailleur avant [mm]	34,9	34,9	34,9	34,9
Type de dérailleur avant	Collier bas / traction par le bas	Collier bas / traction par le bas	Collier bas / traction par le bas	Collier bas / traction par le bas
Diamètre de la tige de selle [mm]	31,6	31,6	31,6	31,6
Diamètre du collier de tige de selle [mm]	34,9	34,9	34,9	34,9
Grosseur de pneus maximale [po]	2,2	2,2	2,2	2,2
Points de fixation pour porte-bidons	2	2	2	2