

	THRESHOLD CARBON	THRESHOLD ALUMINUM
Tailles de cadre disponibles	48, 50.5, 53, 55.5, 58, 60.5	45.5,48, 50.5, 53, 55.5, 58, 60.5
Type de jeu de direction	Conique intégré	Conique intégré
SHIS	IS42/28,6 IS52/40	IS42/28,6 IS52/40
Diamètre supérieur du jeu de direction [mm]	42	42
Diamètre inférieur du jeu de direction [mm]	52	52
Hauteur hors tout partie basse du jeu de direction [mm]	1	1
Longueur de la fourche (maximale)/déport	395/51 (45.5-53) 395/48 (55.5-60.5)	395/51 (45.5-53) 395/48 (55.5-60.5)
Type de jeu de pédalier/largeur	PF86/86,5	BSA/68
Espacement [mm]	142	142
Type d'axe de roue arrière	Traversant 12 mm / L167 / F18 / M12 x 1,75 913105-001 ou -005	Traversant 12 mm / L167 / F18 / M12 x 1,75 913105-001 ou -005
Type d'axe de roue avant	Traversant 12 mm / L125 / F12 / M12 x 1,5 913100-001	Traversant 12 mm / L125 / F12 / M12 x 1,5 913100-001
Patte de dérailleur	913005-001	913005-001
Support de frein arrière	Shimano Flat	Shimano Flat
Diamètre du collier de dérailleur avant [mm]	Fixation brasée	Fixation brasée
Type de dérailleur avant	Traction par le bas	Traction par le bas
Diamètre de la tige de selle [mm]	27,2	27,2
Diamètre du collier de tige de selle [mm]	31,8	31,8
Grosseur de pneus maximale [mm]	42	42
Points de fixation pour porte-bidons	2	2
Compatibilité avec les garde-boue	Oui	Oui
Compatibilité avec les porte-bagages	Non	Oui
Port de câble externe double [quantité]	914100-015 [3]	914100-015 [2]
Port de câble externe triple [quantité]	914100-016 [0]	914100-016 [0]
Réducteur de port de câble 5 mm -> 4 mm [quantité]	914100-017 [2]	914100-017 [2]
Bouchon de port de câble [quantité]	914100-018 [2]	914100-018 [2]
Bouchon de port Di2 [quantité]	914100-019	914100-019
Butée de câble de dérailleur avant interne	914100-014	
Bouchon de câble de dérailleur arrière [quantité]	959800-15-303 [1]	N.D.
Bouchon de câble de dérailleur avant Di2 [quantité]	959800-15-302 [1]	N.D.
Guide-câble de frein à disque pour fourche	914100-020	914100-020
Attrape-chaîne	915700-004	N.D.
Protecteur de base	915200-012	N.D.